BFA00970110

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 16A. TENSIONE BOBINA 110VAC 50/60HZ

Denominazione del prodotto			Avviatori stella-triangolo
Tipo			BFA009
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)		A	16
Componenti forniti di serie			
Contattore fornito di serie			BF0910A / BF0901A / BF0910A
Relè termico standard fornito			No
Relè termico da acquistare a parte			RF38
Contatti ausiliari forniti di serie			BFX1020 / / BFX1011
Caratteristiche dei contatti			
Potenze normalizzate dei motori			
	230V	kW	4
	400V	kW	7.5
	440V	kW	7.5
	500V	kW	7.5
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	1700
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Combinazione starter motore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.