



Denominazione del prodotto

Teleinvertitori
assemblati
BFA025

Tipo

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 25

Caratteristiche dei contatti

Corrente di impiego Ie AC-3 ($\leq 440V \leq 55^{\circ}C$) A 25

Potenza nominale AC-3 ($T \leq 55^{\circ}C$)

230V	kW	7
400V	kW	12.5
415V	kW	13.4
440V	kW	13.4
500V	kW	15
690V	kW	11

Contatti ausiliari incorporati

NA	0
NC	1

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

110V-120V	HP	2
220V-240V	HP	3

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole


200V-208V	HP	7.5
220V-240V	HP	7.5
440V-480V	HP	15
550V-600V	HP	15

Caratteristiche meccaniche


Attacchi tipo Vite di fissaggio

Peso prodotto g 760

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore