BFX94A024

BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF95A-BF115A-BF150A, 50/60HZ 24VAC

Comando bobina AC				
Tensione nominale a 50/60Hz			V	24
Limiti di funzionamento				
	Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
		Chiusura		
			min	%Us 80
			max	%Us 110
		Rilascio		
			min	%Us 20
			max	%Us 55
	Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
		Chiusura		
			min	%Us 85
			max	%Us 110
		Rilascio		
			min	%Us 40
			max	%Us 55
Assorbimento medio a 20°C				
	Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
			Spunto	VA 300
			Servizio	VA 20
	Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
			Spunto	VA 275
			Servizio	VA 17
	Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
			Spunto	VA 300
			Servizio	VA 20
Dissipazione a ≤20°C 50Hz			W	6.5
Dati tecnici UL				
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)			V	600
Omologazioni e conformità				
Omologazioni				
	/			
Classificazione ETIM				
ETIM 8.0				EC002563 - Bobina per bassa tensione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.