



Denominazione del prodotto
Tipo

Gateway
EXCGLA01

Caratteristiche generali

Descrizione Gateway data logger per raccolta dati via modbus dai dispositivi in campo. Pubblicazione dati verso software di supervisione anche in cloud

Funzioni Data logger

Tensione nominale di alimentazione 24VDC (10... 32VDC)

Metodi di monitoraggio

Tecnologia di trasmissione 2G/3G

Connettività con Synergy e Xpress Si

Supervisione e impostazione dispositivi Si

Memoria locale Si

Supporto per più di un dispositivo Si, con RS485 o Ethernet

Compatibilità dispositivi Dispositivi con RS485 o Ethernet e ruolo slave modbus, inclusi quelli di terze parti

Comunicazione

RS232 1

RS485 1

Ethernet 2


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 600

Condizioni ambientali

Temperatura
Temperatura di impiego
min °C -20
max °C +60

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Certificazioni

EN 301 511
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-52
ETSI EN 301 908-1
ETSI IEC/EN 301 908-2
IEC/EN
IEC/EN 60945
IEC/EN 61000-6-1
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 62311

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching