




Denominazione del prodotto		Portafusibili	
Tipo		FB	
Numero di moduli DIN		2	
Tipo di tensione di funzionamento		DC	
Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)		A	32
Tensione nominale massima IEC (Un)		V	1000
Categoria di utilizzazione		DC20B 1000VDC	
Potenza massima dissipata		W	4
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
20°C		1	
30°C		0.95	
40°C		0.9	
50°C		0.8	
60°C		0.7	
70°C		0.5	
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
1-4		1	
5-6		0.8	
7-9		0.7	
≥10		0.6	
Corrente nominale (In)		A	32
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
min		°C	-20
max		°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
min		°C	-40
max		°C	+80
Altitudine massima		m	3000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
		Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		Guida DIN 35mm	
Coppia di serraggio terminali			
max		Nm	2.5
max		Ibin	22
Sezione dei conduttori			
Flessibili max (IEC)		mm²	16
flessibili max (AWG/kcmil)			8
Rigidi max (IEC)		mm²	16
rigidi max (AWG/kcmil)			8
Peso prodotto		g	130

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20

Dimensioni



Schemi elettrici



2P

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n° 4248.1
CSA C22.2 n° 4248.18.
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 4248-1
UL 4248-18

Certificazioni

EAC
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -
Supporto per
fusibile cilindrico