



Denominazione del prodotto				Sezionatore
Tipo				GA
Numero di poli		Nr.		3
Tipo di tensione di funzionamento				AC
<b>Caratteristiche dei contatti</b>				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A		80
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V		1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV		8
Corrente di impiego Ie				
AC21A				
	400V	A		80
	500V	A		80
	690V	A		80
AC22A				
	400V	A		80
	500V	A		80
	690V	A		47
AC23A				
	400V	A		80
	500V	A		63
	690V	A		47
Potenza dissipata per polo max		W		2.6
Potenza nominale AC23A				
	400V	kW		45
	690V	kW		45
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)		kA		2.5
Corrente condizionale di corto circuito (rms)		kA		50
Protezione contro cortocircuito con fusibili		Class/A		gG80
Potere di chiusura AC23A 400V		A		1250
Potere di apertura AC23A 400V		A		1000
Durata meccanica		cycles		30000
Durata elettrica AC21A		cycles		30000
<b>Caratteristiche meccaniche</b>				
Posizione di montaggio		Normale Ammessa		Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio				A vite / guida DIN 35mm
Attacchi				
		tipo		A bussola
	larghezza morsetto	mm		12.4
	altezza morsetto	mm		10.4
	vite			M8
	utensile			M8 Brugola 4
Coppia di serraggio terminali				

min	Nm	5
max	Nm	6
min	Ibin	45
max	Ibin	54

Sezione dei conduttori

IEC min	mm <sup>2</sup>	4
IEC max	mm <sup>2</sup>	70
AWG/kcmil min		12
AWG/kcmil max		1

Dati tecnici UL

UL Standard UL98

Corrente di utilizzo generale A 100

Tensione d'impiego max V 600

Potenza/FLA motore trifase

240V	HP	25/68
480V	HP	40/52
600V	HP	40/41

Corrente di cortocircuito kA rms 50 (600V) / 100 (480V)

Corrente di cortocircuito con fusibile Class/A J/100A / CC-J-T/max. 200A

Dimensioni minime contenitore a corrente nominale

mm	mm	150x140x110
in	in	5.9 x 5.5 x 4.3

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Altitudine massima m 3000

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale IP20

Grado di inquinamento 3

Dimensioni



### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Omologazioni

CSA C22.2 n°4

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL98

#### Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore