

COMMUTATORE A CAMME SERIE GX, COMMUTATORE 3 POLI - AVVIATORE A 2 VELOCITA'  
CON AVVOLGIMENTI SEPARATI DA 16A IN ESECUZIONE PER MONTAGGIO A FONDO  
QUADRO CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA LUCCHETTABILE IN 0 CON FUNZIONE BLOCCO  
PORTA E COPRITERMINALI, MOSTRINA 48X48

|                                                                |                                                                                                                                           |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Denominazione del prodotto                                     | Commutatori a camme                                                                                                                       |                  |                     |
| Tipo                                                           | GX16                                                                                                                                      |                  |                     |
| Caratteristiche generali                                       |                                                                                                                                           |                  |                     |
| Schema                                                         | 53 -<br>Commutatore 3 poli - avviatore a 2 velocita' con avvolgimenti separati                                                            |                  |                     |
| Numero di elementi                                             | 3                                                                                                                                         |                  |                     |
| Esecuzione                                                     | O88 -<br>Esecuzione per montaggio a fondo quadro con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 con funzione blocco porta e copritherminali |                  |                     |
| Caratteristiche dei contatti                                   |                                                                                                                                           |                  |                     |
| Tensione nominale di isolamento                                | IEC/EN<br>UL/CSA                                                                                                                          | V<br>V           | 690<br>600          |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)                  |                                                                                                                                           | kV               | 6                   |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith              | IEC/EN<br>UL/CSA                                                                                                                          | A<br>A           | 16<br>12            |
| Tensione di funzionamento nominale                             |                                                                                                                                           | V                | 440                 |
| Tensione nominale di tenuta a impulso                          |                                                                                                                                           | kV               | 4                   |
| Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG) | 10kA<br>15kA<br>25kA                                                                                                                      | A<br>A<br>A      | 16<br>16<br>16      |
| Corrente nominale di breve durata Icw                          | 1s                                                                                                                                        | kA               | 250                 |
| Conducibilità                                                  | 10/5 mA/V                                                                                                                                 |                  |                     |
| Corrente di impiego Ie IEC/EN                                  |                                                                                                                                           |                  |                     |
| AC1/AC21A                                                      |                                                                                                                                           | A                | 16                  |
| AC15                                                           | 110V<br>220/230V<br>380/400V<br>660/690V                                                                                                  | A<br>A<br>A<br>A | 10<br>8<br>4<br>1.5 |
| Potenza nominale di impiego in AC                              |                                                                                                                                           |                  |                     |
| trifase AC-3                                                   | 220/230V<br>380/440V<br>500/690V                                                                                                          | kW<br>kW<br>kW   | 3.5<br>4.5<br>5.5   |
| monofase AC-3                                                  | 110V<br>220/230V                                                                                                                          | kW<br>kW         | 0.55<br>1.5         |

COMMUTATORE A CAMME SERIE GX, COMMUTATORE 3 POLI - AVVIATORE A 2 VELOCITA'  
CON AVVOLGIMENTI SEPARATI DA 16A IN ESECUZIONE PER MONTAGGIO A FONDO  
QUADRO CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA LUCCHETTABILE IN 0 CON FUNZIONE BLOCCO  
PORTA E COPRITERMINALI, MOSTRINA 48X48

|                                                |          |                 |                   |
|------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|                                                | 380/440V | kW              | 2.2               |
| trifase AC23A                                  | 220/230V | kW              | 3.7               |
|                                                | 380/440V | kW              | 6.5               |
|                                                | 500/690V | kW              | 7.5               |
| monofase AC23A                                 | 110V     | kW              | 0.75              |
|                                                | 220/230V | kW              | 1.8               |
|                                                | 380/440V | kW              | 3                 |
| Corrente nominale di impiego in DC             |          |                 |                   |
| DC21A                                          | 48V      | A               | 16                |
|                                                | 60V      | A               | 16                |
|                                                | 110V     | A               | 4                 |
|                                                | 220V     | A               | 0.6               |
|                                                | 440V     | A               | 0.25              |
| DC23A (poli in serie)                          | 24V      | A               | 16 (1)            |
|                                                | 48V      | A               | 16 (2)            |
|                                                | 60V      | A               | 16 (3)            |
|                                                | 110V     | A               | 10 (3)            |
|                                                | 220V     | A               | 7 (4)             |
| DC13                                           | 24V      | A               | 16                |
|                                                | 48V      | A               | 14                |
|                                                | 60V      | A               | 10                |
|                                                | 110V     | A               | 1                 |
|                                                | 220V     | A               | 0.4               |
|                                                | 440V     | A               | 0.15              |
| Potenza dissipata                              |          | W               | 0.6               |
| Caratteristiche meccaniche                     |          |                 |                   |
| Attacchi vite                                  |          |                 | 3M                |
| Coppia di serraggio terminali max              |          | Nm              | 0.5               |
| Sezione dei conduttori                         |          |                 |                   |
| AWG - Cavo rigido                              | min      | AWG             | 20                |
|                                                | max      | AWG             | 12                |
| AWG - Cavo flessibile                          | min      | AWG             | 20                |
|                                                | max      | AWG             | 12                |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile | min      | mm <sup>2</sup> | 0.5               |
|                                                | max      | mm <sup>2</sup> | 2.5               |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido     | min      | mm <sup>2</sup> | 0.5               |
|                                                | max      | mm <sup>2</sup> | 2.5               |
| Durata meccanica                               |          | cycles          | 1X10 <sup>6</sup> |
| Dati tecnici UL                                |          |                 |                   |
| Interruttori per motori a comando diretto      |          |                 |                   |
| Per motore trifase                             | 120V     | HP              | 1.5               |
|                                                | 240V     | HP              | 3                 |
|                                                | 480V     | HP              | 5                 |
|                                                | 600V     | HP              | 5                 |

COMMUTATORE A CAMME SERIE GX, COMMUTATORE 3 POLI - AVVIATORE A 2 VELOCITA'  
CON AVVOLGIMENTI SEPARATI DA 16A IN ESECUZIONE PER MONTAGGIO A FONDO  
QUADRO CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA LUCCHETTABILE IN 0 CON FUNZIONE BLOCCO  
PORTA E COPRITERMINALI, MOSTRINA 48X48

Per motore monofase

|      |    |      |
|------|----|------|
| 120V | HP | 0.75 |
| 240V | HP | 1    |

### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP65

Grado di protezione Terminali

IP20

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -  
Selettore  
completo