

Denominazione del prodotto			Commutatori a camme			
Tipo			GX32			
Caratteristiche generali						
Schema			13 - Avviatore per motori dahlander 1-0-2			
Numero di elementi			4			
Esecuzione			U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera			
Caratteristiche dei contatti						
Tensione nominale di isolamento			IEC/EN	V	690	
			UL/CSA	V	600	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	6		
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith			IEC/EN	A	32	
			UL/CSA	A	32	
Tensione di funzionamento nominale			V	440		
Tensione nominale di tenuta a impulso			kV	4		
Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)			10kA	A	35	
			15kA	A	35	
			25kA	A	35	
Corrente nominale di breve durata Icw			1s	kA	1000	
			Conducibilità			10/5 mA/V
Corrente di impiego Ie IEC/EN			AC1/AC21A		A	32
			AC15			
			110V	A	25	
			220/230V	A	20	
			380/400V	A	10	
			660/690V	A	2	
Potenza nominale di impiego in AC			trifase AC-3			
			220/230V	kW	7.5	
			380/440V	kW	11	
			500/690V	kW	11	
monofase AC-3			110V	kW	1.8	
			220/230V	kW	3.5	
			380/440V	kW	5.5	
trifase AC23A			220/230V	kW	8	
			380/440V	kW	15	
			500/690V	kW	15	
monofase AC23A			110V	kW	2.2	
			220/230V	kW	3.5	
			380/440V	kW	6	

Corrente nominale di impiego in DC

DC21A

48V	A	32
60V	A	32
110V	A	5
220V	A	0.8
440V	A	0.25

DC23A (poli in serie)

24V	A	32 (1)
48V	A	32 (2)
60V	A	32 (3)
110V	A	15 (3)
220V	A	12 (4)

DC13

24V	A	32
48V	A	25
60V	A	14
110V	A	3
220V	A	0.5
440V	A	0.15

Potenza dissipata

W 1.6

Caratteristiche meccaniche

Attacchi vite

M4

Coppia di serraggio terminali max

Nm 1.2

Sezione dei conduttori

AWG - Cavo rigido

min	AWG	16
max	AWG	8

AWG - Cavo flessibile

min	AWG	16
max	AWG	10

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile

min	mm ²	1.5
max	mm ²	6

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido

min	mm ²	1.5
max	mm ²	10

Durata meccanica

cycles 1X10⁶

Dati tecnici UL

Interruttori per motori a comando diretto

Per motore trifase

120V	HP	3
240V	HP	7.5
480V	HP	15
600V	HP	15

Per motore monofase

120V	HP	1.5
240V	HP	3

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale	IP65
Grado di protezione Terminali	IP20

Dimensioni



Series	Dimensions							L Number of elements											
	□A	C	ØD1	ØD2	E	□K	□N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GX16	48	39.5	12	5	26.5	36	6	43	51.5	60	68.5	77	85.5	94	102.5	111	119.5	128	136.5
GX20	48	39.5	12	5	26.5	36	6	43	51.5	60	68.5	77	85.5	94	102.5	111	119.5	128	136.5
GX32	65	53	14	5	34.5	48	7	51	63	75	85	99	111	123	135	147	159	171	183
GX40	65	53	14	5	34.5	48	7	51	63	75	85	99	111	123	135	147	159	171	183

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61058-1

UL60947-4-1

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001105 -
interruttore