LPCB6344K01

KIT PULSANTE PLASTICO A FUNGO, AD AGGANCIO, SGANCIO A ROTAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO SEMPLICE. ROSSO CON BASE DI FISSAGGIO E 1 ELEMENTO DI CONTATTO, NC. ATTACCHI A VITE

Denominazione del prodotto				Operatore pulsante a fungo, ad aggancio sgancio a rotazione Ø 40mm
Tipo				LPCB6344+LPXAU1
Caratteristiche generali				
Colore				Rosso
Tipo di posizioni				Pulsante a fungo
Grado di protezione (IEC)				IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche elettriche				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	10
Conducibilità				1mA 5V
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1				A600 Q600
Corrente di impiego AC15				
		12V	A	6
		24V	A	6
		48V	A	6
		120V	A	6
		240V	A	3
		400V	A	1.9
		480V	A	1.5
		500V	A	1.4
		600V	A	1.2
Corrente di impiego DC13				
		12V	A	3
		24V	A	3
		48V	A	1.5
		125V	A	0.55
		250V	A	0.27
		440V	A	0.15
		500V	A	0.13
		600V	A	0.1
Resistenza dei contatti			mΩ	≤20
Caratteristiche meccaniche				
Forza per azionamento			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti ad aggancio			cycles	300000
Attacchi vite				Vite
Sezione dei conduttori				
	IEC			
		max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio				LPXAU120
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)				Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	max	°C	+85

Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.