



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti  
doppi ad impulso -  
Con 2 pulsanti rasati  
LPCB7191+LPXAU12

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore

Nero/Nero

Tipo di posizioni

Double-touch with  
two flush  
pushbuttons

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche elettriche**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 690

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 10

Conducibilità

1mA 5V

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1

A600 Q600

Corrente di impiego AC15

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Corrente di impiego DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Resistenza dei contatti

mΩ ≤20

**Caratteristiche meccaniche**

Forza per azionamento

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica

cycles 1000000

Attacchi vite

Vite

Sezione dei conduttori

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio

LPXAU120

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4, 4X,  
12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Omologazioni

---

CCC  
cULus  
EAC  
RINA

---