



Denominazione del prodotto		Operatori pulsanti doppi ad impulso con indicatore luminoso bianco - Con 2 rasato LPCBL7224+LPXAU120		
Tipo				
Caratteristiche generali				
Colore		Bianco/Nero		
Tipo di posizioni		Double-touch with one extended and one flush pushbuttons		
Grado di protezione (IEC)		IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche elettriche				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	690	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10	
Tensione di alimentazione (AC)		V	185...265	
Tensione di alimentazione (DC)		V	185...265	
Conducibilità		1mA 5V		
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600		
Corrente di impiego AC15		12V	A	6
		24V	A	6
		48V	A	6
		120V	A	6
		240V	A	3
		400V	A	1.9
		480V	A	1.5
		500V	A	1.4
		600V	A	1.2
Corrente di impiego DC13		12V	A	3
		24V	A	3
		48V	A	1.5
		125V	A	0.55
		250V	A	0.27
		440V	A	0.15
		500V	A	0.13
		600V	A	0.1
Resistenza dei contatti		mΩ		≤20
Manovre				
Durata elettrica		hours	100000	
Caratteristiche meccaniche				
Forza per azionamento		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Durata meccanica		cycles	1000000	
Attacchi vite		Vite		
Sezione dei conduttori				
IEC		max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio		LPXAU120		
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)		Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-40
		max	°C	+85
Omologazioni e conformità				
Conformità		CSA C22.2 n° 14 IEC/EN/BS 60947-1		

KIT PULSANTE PLASTICO DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO,
CON 1 PULSANTE PLASTICO SPORGENTE E 1 RASATO, BIANCO - NERO/I - 0 CON BASE DI
FISSAGGIO E 2 ELEMENTI DI CONTATTO, 1NA+1NC. ATTACCHI A VITE. ELEMENTO A LED A
LUCE FISSA, 185...265VAC

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA