



Denominazione del prodotto		Operatori selettori a chiave - 2 posizioni		
Tipo		LPCS320+LPXAU12		
Caratteristiche generali				
Colore		Nero		
Tipo di posizioni		0 - 1, estrazione chiave in 0		
Grado di protezione (IEC)		IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche elettriche				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690		
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10		
Conducibilità	1mA 5V			
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600			
Corrente di impiego AC15	12V	A	6	
	24V	A	6	
	48V	A	6	
	120V	A	6	
	240V	A	3	
	400V	A	1.9	
	480V	A	1.5	
	500V	A	1.4	
	600V	A	1.2	
Corrente di impiego DC13	12V	A	3	
	24V	A	3	
	48V	A	1.5	
	125V	A	0.55	
	250V	A	0.27	
	440V	A	0.15	
	500V	A	0.13	
	600V	A	0.1	
Resistenza dei contatti	mΩ	≤20		
Caratteristiche meccaniche				
Durata meccanica	cycles	1000000		
Attacchi vite	Vite			
Sezione dei conduttori				
IEC	max	mm²	1 or 2 / 2.5	
Base di fissaggio	LPXAU120			
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K			
Condizioni ambientali				
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA