



|                                                       |  |                                                                               |         |                                 |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Denominazione del prodotto                            |  | Operatori selettori a<br>leva luminosi - 3<br>posizioni<br>LPCSL1314+LPXAU120 |         |                                 |
| Tipo                                                  |  |                                                                               |         |                                 |
| Caratteristiche generali                              |  |                                                                               |         |                                 |
| Colore                                                |  | Rosso                                                                         |         |                                 |
| Tipo di posizioni                                     |  | 1 > 0 < 2                                                                     |         |                                 |
| Grado di protezione (IEC)                             |  | IP66, IP67 e IP69K                                                            |         |                                 |
| Caratteristiche elettriche                            |  |                                                                               |         |                                 |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                |  | V                                                                             | 690     |                                 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC |  | A                                                                             | 10      |                                 |
| Tensione di alimentazione (AC)                        |  | V                                                                             | 12...30 |                                 |
| Tensione di alimentazione (DC)                        |  | V                                                                             | 12...30 |                                 |
| Conducibilità                                         |  | 1mA 5V                                                                        |         |                                 |
| Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1        |  | A600 Q600                                                                     |         |                                 |
| Corrente di impiego AC15                              |  | 12V                                                                           | A       | 6                               |
|                                                       |  | 24V                                                                           | A       | 6                               |
|                                                       |  | 48V                                                                           | A       | 6                               |
|                                                       |  | 120V                                                                          | A       | 6                               |
|                                                       |  | 240V                                                                          | A       | 3                               |
|                                                       |  | 400V                                                                          | A       | 1.9                             |
|                                                       |  | 480V                                                                          | A       | 1.5                             |
|                                                       |  | 500V                                                                          | A       | 1.4                             |
|                                                       |  | 600V                                                                          | A       | 1.2                             |
| Corrente di impiego DC13                              |  | 12V                                                                           | A       | 3                               |
|                                                       |  | 24V                                                                           | A       | 3                               |
|                                                       |  | 48V                                                                           | A       | 1.5                             |
|                                                       |  | 125V                                                                          | A       | 0.55                            |
|                                                       |  | 250V                                                                          | A       | 0.27                            |
|                                                       |  | 440V                                                                          | A       | 0.15                            |
|                                                       |  | 500V                                                                          | A       | 0.13                            |
|                                                       |  | 600V                                                                          | A       | 0.1                             |
| Resistenza dei contatti                               |  | mΩ                                                                            | ≤20     |                                 |
| Manovre                                               |  |                                                                               |         |                                 |
| Durata elettrica                                      |  | hours                                                                         | 100000  |                                 |
| Caratteristiche meccaniche                            |  |                                                                               |         |                                 |
| Durata meccanica                                      |  | cycles                                                                        | 1000000 |                                 |
| Attacchi vite                                         |  | Vite                                                                          |         |                                 |
| Sezione dei conduttori                                |  |                                                                               |         |                                 |
| IEC                                                   |  | max                                                                           | mm²     | 1 or 2 / 2.5                    |
| Base di fissaggio                                     |  |                                                                               |         | LPXAU120                        |
| Dati tecnici UL                                       |  |                                                                               |         |                                 |
| Grado di protezione (UL)                              |  |                                                                               |         | Type1, 2, 3R, 4, 4X,<br>12, 12K |
| Condizioni ambientali                                 |  |                                                                               |         |                                 |
| Temperatura                                           |  |                                                                               |         |                                 |
| Temperatura di impiego                                |  | min                                                                           | °C      | -25                             |
|                                                       |  | max                                                                           | °C      | +70                             |
| Temperatura di stoccaggio                             |  | min                                                                           | °C      | -40                             |
|                                                       |  | max                                                                           | °C      | +85                             |
| Omologazioni e conformità                             |  |                                                                               |         |                                 |
| Conformità                                            |  |                                                                               |         |                                 |
|                                                       |  |                                                                               |         | CSA C22.2 n° 14                 |
|                                                       |  |                                                                               |         | IEC/EN/BS 60947-1               |
|                                                       |  |                                                                               |         | IEC/EN/BS 60947-5-1             |
|                                                       |  |                                                                               |         | UL508                           |
| Omologazioni                                          |  |                                                                               |         |                                 |

CCC

cULus

EAC

RINA