



Operatori pulsanti  
ad impulso con  
simbologia  
LPFB21

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Colore                    | Rosso                     |
| Tipo di posizioni         | Extended pushbutton       |
| Materiale                 | Alluminio e lega di zinco |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K        |

### Caratteristiche meccaniche

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Forza per azionamento | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb          |
| Durata meccanica      | cycles | 5000000                 |
| Fissaggio             |        | Senza base di fissaggio |
| Base di fissaggio     |        | LPXAU120M               |

### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensioni



### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro