




|                                                                                     |  |                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| Denominazione del prodotto                                                          |  | Operatore pulsante ad impulso |                |
| Tipo                                                                                |  | LPSB20                        |                |
| Caratteristiche generali                                                            |  |                               |                |
| Colore                                                                              |  | Bianco                        |                |
| Tipo di posizioni                                                                   |  | Extended pushbutton           |                |
| Materiale                                                                           |  | Alluminio e lega di zinco     |                |
| Grado di protezione (IEC)                                                           |  | IP66, IP67 e IP69K            |                |
| Caratteristiche meccaniche                                                          |  |                               |                |
| Forza per azionamento                                                               |  | kg-lb                         | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica                                                                    |  | cycles                        | 5000000        |
| Fissaggio                                                                           |  | Senza base di fissaggio       |                |
| Base di fissaggio                                                                   |  | LPXAU120M                     |                |
| Dati tecnici UL                                                                     |  |                               |                |
| Grado di protezione (UL)                                                            |  | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K  |                |
| Condizioni ambientali                                                               |  |                               |                |
| Temperatura                                                                         |  |                               |                |
| Temperatura di impiego                                                              |  | min                           | °C -25         |
|                                                                                     |  | max                           | °C +70         |
| Temperatura di stoccaggio                                                           |  | min                           | °C -40         |
|                                                                                     |  | max                           | °C +85         |
| Dimensioni                                                                          |  |                               |                |
|  |  |                               |                |
| Omologazioni e conformità                                                           |  |                               |                |
| Conformità                                                                          |  | CSA C22.2 n° 14               |                |
|                                                                                     |  | IEC/EN/BS 60947-1             |                |
|                                                                                     |  | IEC/EN/BS 60947-5-1           |                |
|                                                                                     |  | UL508                         |                |
| Omologazioni                                                                        |  | cULus                         |                |
| Classificazione ETIM                                                                |  |                               |                |

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro