



Denominazione del prodotto

Operatore pulsante
a fungo, ad
aggancio sgancio a
trazione Ø 40mm
LPSB6744+LPXAU1

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Rosso
Tipo di posizioni	Pulsante a fungo
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Conducibilità		1mA 5V
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600
Corrente di impiego AC15		

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Corrente di impiego DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Resistenza dei contatti mΩ ≤20

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica - Pulsanti ad aggancio	cycles	300000
Attacchi vite		Vite
Sezione dei conduttori		

IEC

max	mm²	1 or 2 / 2.5
-----	-----	--------------

Base di fissaggio LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Omologazioni e conformità

KIT PULSANTE METALLICO A FUNGO, AD AGGANCIO, SGANCIO A TRAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO D'EMERGENZA, CONFORME ISO 13850. ROSSO CON BASE DI FISSAGGIO E 1 ELEMENTO DI CONTATTO, NC. ATTACCHI A VITE

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA