LPSB7191

OPERATORE PULSANTE DOPPIO AD IMPULSO SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, CON 2 PULSANTI RASATI. ENTRAMBI AD IMPULSO, NERO - NERO/↑ - ↓

Denominazione del prodotto			Operatori pulsanti doppi ad impulso - Con 2 pulsanti rasati
Tipo			LPSB71
Caratteristiche generali			
Colore			Nero/Nero
Tipo di posizioni			Double-touch with two flush pushbuttons
Materiale			Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica		cycles	1000000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120M
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	UL508
Omologazioni	
	cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000029 - Pulsante

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.