LPSBL6146

OPERATORE PULSANTE A FUNGO LUMINOSO SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, AD IMPULSO, Ø40MM. BLU

Denominazione del prodotto			Operatore pulsante luminoso a fungo, ad impulso Ø 40mm
Tipo			LPSBL61
Caratteristiche generali			
Colore			Blu
Tipo di posizioni			Pulsante a fungo
Materiale			Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso		cycles	5000000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120M
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001038 - Telaio per pulsante a fungo

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.