



Denominazione del prodotto

Pulsanti per  
azionamento  
meccanico, ad  
impulso  
LPSR10

Tipo

#### Caratteristiche generali

Colore

Verde

Tipo di posizioni

Mechanical reset  
button

Materiale

Corpo del  
pulsante  
realizzato in  
zama. Parti  
plastiche in  
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e  
IP69K

#### Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

cycles 5000000

Fissaggio

Senza base di  
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

#### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni



#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -  
Pulsante