



Denominazione del prodotto  
Tipo

Avviatori diretti  
M0P00912...1V5

#### Caratteristiche elettriche

|                                                |          |                        |
|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Taratura relè termico                          | A        | 0.9-1.5                |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) | le<br>kW | A<br>kW<br>1.5<br>0.37 |

#### Componenti forniti di serie

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Contenitore fornito di serie  | M0PA    |
| Contattore fornito di serie   | BG0910A |
| Relè termico standard fornito | RF91V5  |

#### Dati tecnici UL

|                                                       |           |    |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|----|------|
| Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole | 440V-480V | HP | 0.75 |
|                                                       | 550V-600V | HP | 0.75 |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 760 |
|---------------|---|-----|

#### Condizioni ambientali

|                           |            |          |            |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| Temperatura di impiego    | min<br>max | °C<br>°C | -25<br>+60 |
| Temperatura di stoccaggio | min<br>max | °C<br>°C | -40<br>+70 |

#### Tolleranze e protezioni

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Grado di protezione IP frontale | IP65 |
|---------------------------------|------|

#### Classificazione ETIM

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| ETIM 8.0 | EC001037 -<br>Combinazione<br>starter motore |
|----------|----------------------------------------------|