M3P00973230

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON INTERRUTTORE SEZIONATORE, MANIGLIA ROTATIVA BLOCCOPORTA GAX61 E PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 16A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ

Denominazione del prodotto			Avviatori stella triangolo
Tipo			M3P00973
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)		A	16
Componenti forniti di serie			
Contenitore fornito di serie			M3PA70
Contattore fornito di serie			BF0910A, BF0901A, BF0910A
Relè termico da acquistare a parte			RF38…
Contatti ausiliari forniti di serie			BFX1020, …, BFX1011
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	3700
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP65
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Combinazione starter motore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.