




Denominazione del prodotto			Interruttore magnetotermico		
Tipo			P1 MB		
Numero di poli			1P+N		
Numero di moduli DIN			1		
Conformità			IEC		
Caratteristiche elettriche					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	440	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)			VAC	230	
Frequenza nominale			Hz	50/60	
Corrente nominale (In)			A	25	
Curva di intervento				C	
Corrente di cortocircuito (IEC)			kA	6	
Durata elettrica			cycles	10000	
Potenza dissipata per polo max			W	2.13	
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego			min	°C	-40
			max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	+80
Altitudine massima			m	2000	
Caratteristiche meccaniche					
Posizione di montaggio			Normale		Piano verticale
					Guida DIN 35mm
Fissaggio					
Coppia di serraggio terminali			min	Nm	1.1
			max	Nm	1.2
			min	Ibin	9.7
			max	Ibin	10.6
Attacchi utensile					Pz 2
Sezione dei conduttori			IEC		
			min	mm²	1
			max	mm²	16
AWG/Kcmil			min		14
			max		6
Durata meccanica			cycles	20000	
Peso prodotto			g	115	
Grado di protezione IP frontale					IP20
Grado di inquinamento					2

Distanza della griglia secondo l'allegato H.1 della norma IEC/EN60898-1

mm 60

Dimensioni



Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2

Certificazioni

EAC

TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000042 -
Interruttore
magnetotermico