



Denominazione del prodotto			Alimentatori switching	
Tipo			PSL1	
Caratteristiche di ingresso				
Tipo di ingresso			Monofase	
Tensione nominale AC			VAC	Autoselezionabile 115... 230
Campo di funzionamento			V	90...132VAC - 180...264VAC / 210...375VDC
Frequenza nominale			Hz	50/60
Frequenza di impiego			min	Hz 47
			max	Hz 63
Corrente assorbita max			mA	6000
PFC			0.7	
Tensione di isolamento ingresso/uscita			AC	VAC 3000
			DC	VAC 4242
Fusibile interno (250VAC)			T8A	
Caratteristiche di uscita				
Tensione nominale di uscita DC			VDC	48
Intervallo di regolazione (trimmer) DC			min	VDC 47
			max	VDC 56
Corrente nominale di uscita			A	6.25
Potenza nominale di uscita			W	300
Coefficiente di temperature			%/°C	0.03
Regolazione di linea			%	±0.5
Regolazione di carico			%	±1
Efficienza			%	90
Protezione sovraccarico			120...145%	
Protezione da corto circuito			Fold forward	
Ripple & noise			mV	100
Connessione parallelo			Nr.	3
Segnalazioni				
Indicazione LED presenza tensione			Yes	
Indicazione LED tensione bassa			Yes	
Power Rdy (Ready - minimum limit)			Yes (relay output - 17.6VDC)	
Connessioni				
Attacchi tipo			A vite	
Condizioni ambientali				
Temperatura			Temperatura di impiego	

Temperatura di stoccaggio	min	°C	-30
	max	°C	+71

Declassamento	min	°C	-40
	max	°C	+85
		%/°C	2.5

Custodia

Materiale	Metallo
Grado di protezione (IEC)	IP20


Dimensioni (L x A x P)	mm	83.5 x 124.5 x 123.6
------------------------	----	----------------------

Peso prodotto	g	1496
---------------	---	------

Installazioni


Montaggio	Su guida DIN da 35 mm
-----------	-----------------------

Dimensioni



TYPE	A	B	C
PSL1 120...	64 (2.52")	124.5 (4.90")	123.6 (4.87")
PSL1 240...	83.5 (3.29")	124.5 (4.90")	123.6 (4.87")
PSL1 300...	83.5 (3.29")	124.5 (4.90")	123.6 (4.87")
PSL1 480...	175.5 (6.91")	124.5 (4.90")	123.6 (4.87")
PSL3 120 24	74.3 (2.92")	124 (4.88")	118.8 (4.68")
PSL3 240...	89 (3.50")	124 (4.88")	118.8 (4.68")
PSL3 480...	150 (5.90")	124 (4.88")	118.8 (4.68")
PSL3 960...	275.8 (10.86")	125.9 (4.96")	120.3 (4.74")

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14
IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-3
IEC/EN/BS 62368-1
UL 508

Omologazioni

cULus
EAC
RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002540 -
Alimentazione in
corrente continua