




Denominazione del prodotto			Commutatori a camme			
Tipo			7GN40			
Caratteristiche generali						
Schema			86 - Multivia 1-2-3 2 poli			
Numero di elementi			3			
Esecuzione			U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera			
Caratteristiche dei contatti						
Tensione nominale di isolamento			IEC/EN	V	690	
			UL/CSA	V	600	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	6		
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith			IEC/EN	A	40	
			UL/CSA	A	50	
Tensione di funzionamento nominale			V	480		
Tensione nominale di tenuta a impulso			kV	4		
Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)			10kA	A	40	
			15kA	A	40	
			25kA	A	40	
			50kA	A	40	
			63kA	A	40	
Corrente nominale di breve durata Icw			1s	kA	1000	
Conducibilità			10/5 mA/V			
Corrente di impiego Ie IEC/EN AC1/AC21A			A			40
			AC15			
			110V	A	25	
			220/230V	A	22	
			380/400V	A	12	
			660/690V	A	2	
Potenza nominale di impiego in AC trifase AC-3			220/230V	kW	8	
			380/440V	kW	15	
			500/690V	kW	15	
monofase AC-3			110V	kW	3	
			220/230V	kW	6.5	
			380/440V	kW	8	
trifase AC23A			220/230V	kW	8	
			380/440V	kW	18.5	
			500/690V	kW	22	
monofase AC23A			110V	kW	3	
			220/230V	kW	6	

	380/440V	kW	11
Corrente nominale di impiego in DC			
DC21A	48V	A	40
	60V	A	40
	110V	A	6
	220V	A	0.9
DC23A (poli in serie)	24V	A	40 (1)
	48V	A	40 (2)
	60V	A	40 (3)
	110V	A	20 (3)
	220V	A	12 (4)
DC13	24V	A	40
	48V	A	32
	60V	A	16
	110V	A	3
Potenza dissipata	W		2.0
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi vite			M4
Coppia di serraggio terminali max	Nm		1.2
Sezione dei conduttori			
AWG - Cavo rigido	min	AWG	16
	max	AWG	8
AWG - Cavo flessibile	min	AWG	16
	max	AWG	10
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	6
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	10
Durata meccanica	cycles		5x10 ⁶
Dati tecnici UL			
Interruttori per motori a comando diretto			
Per motore trifase	120V	HP	5
	240V	HP	10
	480V	HP	20
	600V	HP	20
Per motore monofase	120V	HP	2
	240V	HP	5
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP40
Grado di protezione Terminali	IP00


Dimensioni



Standard drillings for 7GN125.
Drillings on request for 4 screws fixing
(4V version).

Series	Dimensions									L Number of elements											
	□A	C	ØD	ØD1	ØD2	E	ØG	□K	□N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7GN12	48	39.5	39	12	5	26.5	38	36	6	36.1	45.8	55.5	65.2	74.9	84.6	94.3	104	113.7	123.4	133.1	142.8
7GN20	48	39.5	39	12	5	26.5	38	36	6	36.1	45.8	55.5	65.2	74.9	84.6	94.3	104	113.7	123.4	133.1	142.8
7GN25	48	39.5	43	12	5	26.5	38	36	6	40.5	54.1	67.7	81.3	94.9	108.5	122.1	135.7	147.3	162.9	176.5	190.1
7GN32	65	53	58	14	5	34.5	58.5	48	7	46.5	61.6	76.7	91.8	106.9	122	137.1	152.2	167.3	182.4	197.5	212.6
7GN40	65	53	58	14	5	34.5	58.5	48	7	46.5	61.6	76.7	91.8	106.9	122	137.1	152.2	167.3	182.4	197.5	212.6
7GN63	65	53	62	14	5	34.5	58.5	48	7	50.3	68.4	86.5	104.6	122.7	140.8	158.9	177	195.1	213.2	231.3	249.4
7GN125	90	70.5	86	16	6	41.5	84	68	9	67.3	96.4	125.5	154.6	183.7	220.3	249.4	278.5	307.6	336.7	365.8	394.9

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL60947-4-1

Omologazioni

cCSAus
EAC
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selettore
completo