



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo motore

Soft starter

ADXT

Asincrono trifase

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tipologia di rete		Trifase
Tensione nominale	V	380...690VAC
tensione ausiliaria (US)		24VAC/DC
Frequenza nominale	Hz	50/60
Corrente nominale avviatore Ie	A	34

Potenza nominale in linea

Dati IEC (T≤40°C)

IEC (T≤40°C) 400VAC	kW	18.5
IEC (T≤40°C) 500VAC	KW	22
IEC (T≤40°C) 690VAC	KW	30

Dati UL (T≤40°C)

UL (T≤40°C) 380-415VAC	HP	20
UL (T≤40°C) 440-480VAC	HP	25
UL (T≤40°C) 550-600VAC	HP	30

Potenza nominale a triangolo interno

Dati IEC (T≤40°C)

IEC (T≤40°C) 400VAC	kW	22
IEC (T≤40°C) 500VAC	KW	30
IEC (T≤40°C) 690VAC	KW	45

Dati UL (T≤40°C)

UL (T≤40°C) 380-415VAC	HP	30
UL (T≤40°C) 440-480VAC	HP	30
UL (T≤40°C) 550-600VAC	HP	40

Numero di fasi controllate	Nr.	3
Bypass integrato		Si
Sistema di raffreddamento		Forzato
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690

Interfaccia di programmazione

Display	LCD graphic display
Programmazione con NFC	No
Porta ottica	No

Regolazioni di avviamento e arresto

Avviamento

Constant current,
current ramp,
voltage ramp,
adaptive control

Arresto	Voltage ramp, adaptive control, free-wheel stop, DC braking, soft stop with braking contactor
---------	---

Protezioni

Protezione alimentazione ausiliaria	Tensione troppo bassa
Protezione alimentazione	No power, phase loss, phase sequence, frequency out of limits, voltage out of limits
Protezione motore	Overload, locked rotor, current asymmetry, current too low, power too low, overtemperature, starting too long
Protezione avviatore	Overcurrent, overtemperature, phase shorted

Funzioni

Bypass integrato	Yes
Display e tastiera integrati	Si
Lingue	6
Visualizzazione misure	Yes
Controllo di coppia	No
Limite di corrente impostabile	Si
Frenatura dinamica	Si
Funzione kick start	Si
Protezione elettronica sovraccarico motore	Si
Ingresso PTC di protezione motore	Thermistor input
Protezione da mancanza di fase	Si
Protezione da inversione di fase	Si
Protezione da rotore bloccato	Si
Protezione da sovratemperatura dei tiristori	Si
Protezione basso carico	Si
programmabili di allarme	Si
Ingressi digitali	4
Ingressi analogici	0
Uscite digitali	3
Uscita analogica	1
Porta ottica per programmazione	No
Registro eventi	Si
Contaore motore	Si
Contaore avviamenti	Si
Orologio datario	Si
Tastiera esterna remotabile	Si

Ingressi e Uscite

Ingressi digitali	Numero di ingressi digit.	Nr.	4
-------------------	---------------------------	-----	---

Uscite digitali	Tipo ingressi digit.	4 input with dry contact + 1 thermistor input	
	Funzioni ingressi digit.	1x Start/Stop, 1x Reset and 2 Programmable	
	Numero di uscite digit.	Nr.	3
	Configurazione uscite digit.		2x 1NO + 1x C/O 1NO Line contactor + 1NO Programmable + 1C/O Programmable
	Funzioni uscite digit.		

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-10
max	°C	+60°C (with current derating >40°C)

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-25
max	°C	+60

Altitudine massima	m	1000 without derating
Umidità relativa	%	<95%
Grado di inquinamento		3

Custodia

Montaggio		Fissaggio a vite
Grado di protezione IP		IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm	152x336x233
Peso prodotto	Kg	4.8

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°60947-4-2

IEC/EN/BS 60947-4-2

UL 60947-4-2

Omologazioni

cULus

RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000640 -
Starter
progressivo