



Ponte di parallelo  
isolato con  
morsetto per  
BF40...BF94  
BFX3399

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche dei contatti**

|                                        |            |                         |
|----------------------------------------|------------|-------------------------|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V          | 1000                    |
| Coppia di serraggio terminali          | max<br>max | Nm<br>lbin<br>13<br>115 |

Sezione dei conduttori

Flessibili senza terminale

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| min | mm <sup>2</sup> | 25 |
| max | mm <sup>2</sup> | 95 |

**Caratteristiche meccaniche**

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 135 |
|---------------|---|-----|

**Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati**

|                                                |   |     |
|------------------------------------------------|---|-----|
| Corrente convenzionale termica I <sub>th</sub> | A | 200 |
|------------------------------------------------|---|-----|

**Dati tecnici UL**

|                                            |   |     |
|--------------------------------------------|---|-----|
| Tensione di funzionamento nominale AC (UL) | V | 600 |
|--------------------------------------------|---|-----|

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

/

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione