



#### Comando bobina AC

|                             |   |    |
|-----------------------------|---|----|
| Tensione nominale a 50/60Hz | V | 24 |
|-----------------------------|---|----|

#### Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Chiusura

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| min | %Us | 80  |
| max | %Us | 110 |

Rilascio

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| min | %Us | 20 |
| max | %Us | 55 |

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| min | %Us | 85  |
| max | %Us | 110 |

Rilascio

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| min | %Us | 20 |
| max | %Us | 55 |

#### Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

|          |    |    |
|----------|----|----|
| Spunto   | VA | 75 |
| Servizio | VA | 9  |

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

|          |    |     |
|----------|----|-----|
| Spunto   | VA | 70  |
| Servizio | VA | 6.5 |

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

|          |    |    |
|----------|----|----|
| Spunto   | VA | 75 |
| Servizio | VA | 9  |

#### Dissipazione a ≤20°C 50Hz

|   |     |
|---|-----|
| W | 2.5 |
|---|-----|

#### Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

|   |     |
|---|-----|
| V | 600 |
|---|-----|

#### Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione