





Denominazione del prodotto			Contattori modulari
Tipo			CN
Tipo di tensione di funzionamento			AC/DC
Numero di poli			4
Numero di moduli DIN			2
Caratteristiche elettriche			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A 32
Corrente di impiego in AC1 e AC-7a ≤400V			A 32
Corrente di impiego in AC-3 e AC-7b ≤400V			A 8.5
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V 440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV 4
Capacità minima di commutazione			≥17V ≥50mA
Potenza dissipata per polo (valori medi) Ith			W 2.5
Circuito di controllo			
Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us			24VAC/DC
Contatti ausiliari			
	NA	Nr.	4
Assorbimento medio a ≤20°C			
	Spunto	W	3
	Servizio	W	3
Tensione d'impiego			
Chiusura			
	min	%Us	85
	max	%Us	110
Rilascio			
	min	%Us	20
	max	%Us	75
Tempi di manovra			
Tempi medi			
Chiusura NA			
	min	ms	15
	max	ms	45
Rilascio NA			
	min	ms	20
	max	ms	70
Manovre			
Durata meccanica			cycles 3000000
Durata elettica AC-3			cycles 500000
Durata elettica AC1			cycles 150000
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			

	min	°C	-30
	max	°C	80
Altitudine massima		m	2000
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali bobina			
	max	Nm	0.6
	max	Ibin	0.6
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	1.2
	max	Ibin	0.9
Sezione dei conduttori			
Bobina			
	min	mm ²	1
	max	mm ²	2.5
Potenza			
	min	mm ²	1
	max	mm ²	10
Attacchi utensile			PZ2
Peso prodotto		g	260
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP20
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61095

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.