



Denominazione del prodotto

Tipo
Tipologia TA

Trasformatori di
corrente
DM0T0050
Passante

Ingressi di corrente

Corrente primaria I _{pn} (/5)	A	50
Frequenza di impiego	min max	Hz Hz 50 60

Corrente secondaria	A	5
Sovracorrente permanente I _{pn}	%	120

Prestazioni

cl.1 VA 1.25

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}	I _{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
Isolamento in aria		Classe E

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo		A vite
Fissaggio		Guida DIN o tramite vite
Peso prodotto	g	200

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


min °C -25
max °C +50

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +80

Umidità relativa	%	90
Grado di protezione		IP30

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching