



Denominazione del prodotto

Trasformatori di
corrente
DM0TA0100
Apribile

Tipo

Tipologia TA

Ingressi di corrente

Corrente primaria I _{pn} (/5)	A	100
Frequenza di impiego	min max	Hz Hz 50 60

Corrente secondaria	A	5
---------------------	---	---

Sovracorrente permanente I _{pn}	%	120
--	---	-----

Prestazioni

cl.3 VA 1

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
--	---	-----

Corrente nominale termica di breve durata I _{th}	I _{th} for s	40...60
---	-----------------------	---------

Corrente dinamica nominale I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
---	-----------------------	-----

Isolamento in aria	Classe E
--------------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo	A vite
---------------	--------

Fissaggio	A vite
-----------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +50


Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +80

Umidità relativa	%	90
------------------	---	----

Grado di protezione	IP30
---------------------	------

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching