



Denominazione del prodotto	Interruttori sezionatori in contenitore GAZM		
Tipo		Nr.	3
Numero di poli			AC
Tipo di tensione di funzionamento			
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A		63
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V		1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV		8
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
400V	A		63
500V	A		63
690V	A		63
AC22A			
400V	A		63
500V	A		63
690V	A		63
AC23A			
400V	A		63
500V	A		63
690V	A		47
Potenza dissipata per polo max	W		1.6
Potenza nominale AC23A			
400V	kW		30
690V	kW		45
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	kA		50
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A		gG63
Potere di chiusura AC23A 400V	A		1250
Potere di apertura AC23A 400V	A		1000
Durata meccanica	cycles		30000
Durata elettrica AC21A	cycles		30000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Attacchi			
	tipo		A bussola
larghezza morsetto	mm		12.4
altezza morsetto	mm		10.4
vite			M8
utensile			M8 Brugola 4
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	5

max	Nm	6
min	Ibin	45
max	Ibin	54

Sezione dei conduttori

IEC min	mm ²	4
IEC max	mm ²	70
AWG/kcmil min		12
AWG/kcmil max	kcmil	1

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Altitudine massima

m 3000

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP65


Grado di protezione IP

IP65

Grado di inquinamento


3

Dimensioni



Type	A	B	C	D
GAZM016...GAZM100...	150 (5.90")	200 (7.87")	120 (4.72")	23 (0.90")

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore