



Denominazione del prodotto	Sezionatore		
Tipo	GE		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento	DC		
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	1250	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12	
Corrente di impiego Ie	4 poli in serie DC21A		
	48V	A	1250
	110V	A	1250
	220V	A	1250
	400V	A	1250
	440V	A	1250
	500V	A	1250
	600V	A	1250
	750V	A	1050
	800V	A	1000
	850V	A	940
	900V	A	870
	1000V	A	850
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	25000	
Durata meccanica	cycles	10000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi	
Fissaggio		A vite	
Attacchi	tipo vite	Barra M14	
Coppia di serraggio terminali	max	Ibin	33
Sezione dei conduttori			
Dimensioni max barre	40x8		
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	70
Altitudine massima			m 3000
Tolleranze e protezioni			

