





Denominazione del prodotto			Relè allo stato solido
Tipo			HS1B
Tipo			Monofase
Caratteristiche di ingresso			
Tensione di controllo			18...280VAC/DC
Limiti di tensione operativa			
Tensione d'impiego attivazione			V 18
Tensione d'impiego disattivazione			V 8
Corrente d'ingresso a tensione min...max			mA 4.5...6
Tempi di manovra			
Accensione			Mezzo ciclo massimo
Spegnimento			Mezzo ciclo massimo
Caratteristiche di uscita			
Tipo di uscita statica			SCR (silicon controlled rectifier)
Modalità di commutazione			Zero crossing
Tensione nominale di funzionamento			VAC 24...600
Tensione di blocco			V 1200
Frequenza operativa (min...max)			Hz 45...65
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C			A 40
Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 55°C			A 35
Resistenza termica tra giunzione e scatola			K/W 0.55
Dissipatore per utilizzo a 40°C e 55°C alla corrente nominale AC-51			K/W ≤0.9
Corrente di impiego min			A 0.05
Corrente di spunto non ripetitiva t=10ms			A 500
Perdita di corrente allo stato di off			mA 1
Caduta tensione in uscita stato on			V 1.5
Tempo critico salita tensione allo stato di off			V/μs 500
Isolamento ingresso-uscita			V 4000
Ingresso-uscita alla base metallica			V 4000
Tipo di protezione in uscita			TVS
I2t			A2s 1250
Caratteristiche terminali			
Terminali di controllo			Type A vite M4
Attacchi utensile			PZ2
Coppia di serraggio terminali di controllo			Nm 1.2...2
			lbin 10.6...17.7
Sezione conduttore collegabile ai morsetti di controllo min...max			
AWG			n° 18...14
Flessibile senza capocorda			mm2 0.75...2.5

	Flessibile con capocorda isolato	mm2	0.75...2.5
Terminali di carico		Type	A vite M5
Attrezzo per terminali di carico			PZ2
Coppia di serraggio terminali di carico		Nm	2...3
		Ibin	20.4
Sezione conduttore collegabile ai morsetti di carico min...max			
	AWG	n°	16...10
	Flessibile senza capocorda	mm2	1.5...6
	Flessibile con capocorda isolato	mm2	1.5...6
Posizione di montaggio			
	Ammessa		Qualsiasi
Fissaggio			A vite
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego		
		min	°C -40
		max	°C +90
	Temperatura di stoccaggio		
		min	°C -40
		max	°C +100

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60335-1

IEC/EN/BS 60947-4-2

IEC/EN/BS 60947-4-3

IEC/EN/BS 62314

Omologazioni

cURus

VDE

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching