



Denominazione del prodotto
Tipo

Asta regolabile
KCL

Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Polimero termoplastico
Legga di alluminio-zinco

asta


Caratteristiche dei contatti

| | | |
|---|---------|-------------------------------|
| Tipo di contatto | | 2NC lento |
| Corrente convenzionale termica Ith | A | 10 |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1 | | A600 Q600 |
| Tensione nominale di isolamento Ui | V | 690 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | kV | 6 |
| Classe di isolamento | | II |
| Protezione contro cortocircuito con fusibili | Class/A | Fusibile rapido 10 gG / SC |
| Velocità di commutazione | min | m/s 0.5 |
| | max | m/s 1.5 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A | 10 |
| Resistenza per polo (valore medio) | mΩ | <10 |

Caratteristiche meccaniche

| | | |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Fissaggio testa azionatore | | A baionetta |
| Forza di azionamento | Ncm | 3 |
| | ozin | 4.25 |
| Coppia di serraggio (Max) | | |
| Fissaggio finecorsa | Nm | 2.5 |
| | lbin | 22.1 |
| Terminali | Nm | 0.8 |
| | lbin | 7 |
| Fissaggio vite del coperchio custodia | Nm | 0.8 |
| | lbin | 7 |
| Sezione dei conduttori | | |
| AWG/Kcmil | min | 16 |
| | max | 14 |
| IEC | min | mm ² 1.5 |
| | max | mm ² 2.5 |
| Connessione cablaggio | | Vite con serrafilo autosollevante |

Slow action



2NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa