



Interruttori a pedale singolo, con leva di sicurezza - Chiusa  
KR210

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Lega di alluminio-zinco

Caratteristiche dei contatti

|                                                       |         |                   |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Tipo di contatto                                      |         | 2NA+2NC Scatto    |
| Corrente convenzionale termica Ith                    | A       | 10                |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1                 |         | A300 Q300         |
| Tensione nominale di isolamento Ui                    | V       | 440               |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)         | kV      | 4                 |
| Protezione contro cortocircuito con fusibili          | Class/A | Fusibile da 10 gG |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A       | 10                |
| Resistenza per polo (valore medio)                    | mΩ      | <10               |

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio (Max)

Terminali

Nm 1  
lbin 0.74lbft

Connessione cablaggio

Vite con serratilo autosollevante

Tipo ingresso cavi

1 x M20

Manovre

Durata meccanica

cycles >10000000

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +70

Tolleranze e protezioni



Grado di protezione

Terminali IP20  
Custodia IP54

Grado di inquinamento

3

Dimensioni



## Omologazioni e conformità

### Conformità

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

### Omologazioni

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -  
Interruttore a  
pedale