



Contatto per  
pulsanti a palmo  
LP9X

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Valore di resistenza | KΩ | ≤0.025 |
|----------------------|----|--------|

### Caratteristiche elettriche

|                                                       |           |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V         | 690 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A         | 10  |
| Frequenza nominale                                    | Hz        | 50  |
| Conducibilità                                         | 5V 10mA   |     |
| Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1        | A600 Q300 |     |
| Corrente di impiego AC15                              |           |     |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 12V  | A | 6   |
| 24V  | A | 6   |
| 48V  | A | 6   |
| 120V | A | 6   |
| 240V | A | 3   |
| 400V | A | 1.9 |
| 480V | A | 1.5 |
| 500V | A | 1.4 |
| 600V | A | 1.2 |

Corrente di impiego DC13

|      |   |      |
|------|---|------|
| 12V  | A | 3    |
| 24V  | A | 3    |
| 48V  | A | 1.5  |
| 125V | A | 0.55 |
| 250V | A | 0.27 |
| 440V | A | 0.15 |
| 500V | A | 0.13 |
| 600V | A | 0.1  |

### Caratteristiche meccaniche

|                                   |        |                |
|-----------------------------------|--------|----------------|
| Forza per azionamento             | kg-lb  | ≤2.6Nm         |
| Durata meccanica                  | cycles | 1000000        |
| Coppia di serraggio terminali max | Nm     | 0.5 ... 0.8 Nm |
| Sezione dei conduttori            |        |                |

IEC

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 2.5 |

### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +75 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC60947-5-1

Omologazioni

/

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002034 -  
Tasto di  
emergenza  
completo