



|                                                       |  |  |                               |                |
|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|
| Denominazione del prodotto                            |  |  | Operatori pulsanti ad impulso |                |
| Tipo                                                  |  |  | LPCB103+LPXAU12               |                |
| Caratteristiche generali                              |  |  |                               |                |
| Colore                                                |  |  | Verde                         |                |
| Tipo di posizioni                                     |  |  | Flush pushbutton              |                |
| Grado di protezione (IEC)                             |  |  | IP66, IP67 e IP69K            |                |
| Caratteristiche elettriche                            |  |  |                               |                |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                |  |  | V                             | 690            |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC |  |  | A                             | 10             |
| Conducibilità                                         |  |  | 1mA 5V                        |                |
| Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1        |  |  | A600 Q600                     |                |
| Corrente di impiego AC15                              |  |  | 12V                           | A 6            |
|                                                       |  |  | 24V                           | A 6            |
|                                                       |  |  | 48V                           | A 6            |
|                                                       |  |  | 120V                          | A 6            |
|                                                       |  |  | 240V                          | A 3            |
|                                                       |  |  | 400V                          | A 1.9          |
|                                                       |  |  | 480V                          | A 1.5          |
|                                                       |  |  | 500V                          | A 1.4          |
|                                                       |  |  | 600V                          | A 1.2          |
| Corrente di impiego DC13                              |  |  | 12V                           | A 3            |
|                                                       |  |  | 24V                           | A 3            |
|                                                       |  |  | 48V                           | A 1.5          |
|                                                       |  |  | 125V                          | A 0.55         |
|                                                       |  |  | 250V                          | A 0.27         |
|                                                       |  |  | 440V                          | A 0.15         |
|                                                       |  |  | 500V                          | A 0.13         |
|                                                       |  |  | 600V                          | A 0.1          |
| Resistenza dei contatti                               |  |  | mΩ                            | ≤20            |
| Caratteristiche meccaniche                            |  |  |                               |                |
| Forza per azionamento                                 |  |  | kg-lb                         | <0.5Kg / 1.1lb |
| Attacchi vite                                         |  |  | Vite                          |                |
| Sezione dei conduttori                                |  |  |                               |                |
| IEC                                                   |  |  | max                           | mm²            |
|                                                       |  |  |                               | 1 or 2 / 2.5   |
| Base di fissaggio                                     |  |  | LPXAU120                      |                |
| Dati tecnici UL                                       |  |  |                               |                |
| Grado di protezione (UL)                              |  |  | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K  |                |
| Condizioni ambientali                                 |  |  |                               |                |
| Temperatura                                           |  |  |                               |                |
| Temperatura di impiego                                |  |  | min                           | °C             |
|                                                       |  |  | max                           | °C             |
|                                                       |  |  |                               | -25            |
|                                                       |  |  |                               | +70            |
| Temperatura di stoccaggio                             |  |  | min                           | °C             |
|                                                       |  |  | max                           | °C             |
|                                                       |  |  |                               | -40            |
|                                                       |  |  |                               | +85            |
| Omologazioni e conformità                             |  |  |                               |                |

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA