



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti
doppi ad impulso -
Con 2 pulsanti rasati
LPCB7113+LPXAU12

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Verde/Rosso		
Tipo di posizioni	Double-touch with two flush pushbuttons		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Conducibilità		1mA 5V
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600
Corrente di impiego AC15		

Corrente di impiego AC15

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Corrente di impiego DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Resistenza dei contatti	mΩ	≤20	
-------------------------	----	-----	--

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica	cycles	1000000
Attacchi vite	Vite	
Sezione dei conduttori		

Sezione dei conduttori

IEC

max	mm²	1 or 2 / 2.5
LPXAU120		

Base di fissaggio

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	---------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

KIT PULSANTE PLASTICO DOPPIO AD IMPULSO, CON 2 PULSANTI RASATI, VERDE -
ROSSO CON BASE DI FISSAGGIO E 2 ELEMENTI DI CONTATTO, 1NA+1NC. ATTACCHI A
VITE

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA