

KIT PULSANTE PLASTICO TRIPLO AD IMPULSO, 2 PULSANTI ESTERNI RASATI E 1 PULSANTE PLASTICO CENTRALE SPORGENTE. AD IMPULSO, ↑ - STOP - ↓ CON BASE DI FISSAGGIO E 3 ELEMENTI DI CONTATTO, 2NA+1NC. ATTACCHI A VITE



Operatori pulsanti tripli
ad impulso - Con il
pulsante centrale
sporgente
LPCB7355+LPXAU120

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Verde/Rosso/Verde
Tipo di posizioni	Pulsante triplo
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Conducibilità		1mA 5V
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		A600 Q600
Corrente di impiego AC15		

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Corrente di impiego DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Resistenza dei contatti	mΩ	≤20
-------------------------	----	-----

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica	cycles	1000000
Attacchi vite		Vite
Sezione dei conduttori		

IEC

max	mm²	1 or 2 / 2.5
-----	-----	--------------

Base di fissaggio		LPXAU120
-------------------	--	----------

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC

KIT PULSANTE PLASTICO TRIPLO AD IMPULSO, 2 PULSANTI ESTERNI RASATI E 1 PULSANTE PLASTICO CENTRALE SPORGENTE. AD IMPULSO, ↑ - STOP - ↓ CON BASE DI FISSAGGIO E 3 ELEMENTI DI CONTATTO, 2NA+1NC. ATTACCHI A VITE

cULus

EAC

RINA