



Operatori pulsanti tripli ad impulso - Con il pulsante centrale sporgente
LPCB73

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Verde/Rosso/Verde	
Tipo di posizioni	Pulsante triplo	
Materiale	Poliammide	
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K	

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica	cycles	1000000
Base di fissaggio	LPXAU120	
Peso prodotto	g	30

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1

OPERATORE PULSANTE TRIPLO AD IMPULSO Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA
CROMATA, 2 PULSANTI ESTERNI RASATI E 1 PULSANTE CENTRALE SPORGENTE. AD
IMPULSO, → - STOP - ←

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro