

KIT PULSANTE PLASTICO DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO, CON 2 PULSANTI RASATI, BIANCO - NERO/I - 0 CON BASE DI FISSAGGIO E 2 ELEMENTI DI CONTATTO, 1NA+1NC. ATTACCHI A VITE. ELEMENTO A LED A LUCE FISSA, 185...265VAC



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti  
doppi ad impulso con  
indicatore luminoso  
bianco - 2 pulsanti  
rasati  
LPCBL7124+LPXAU120

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Bianco/Nero

Tipo di posizioni Double-touch with two  
flush pushbuttons

Grado di protezione (IEC) IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN V 690

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC A 10

Tensione di alimentazione (AC) V 185...265

Tensione di alimentazione (DC) V 185...265

Conducibilità 1mA 5V

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1 A600 Q600

Corrente di impiego AC15

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 12V  | A | 6   |
| 24V  | A | 6   |
| 48V  | A | 6   |
| 120V | A | 6   |
| 240V | A | 3   |
| 400V | A | 1.9 |
| 480V | A | 1.5 |
| 500V | A | 1.4 |
| 600V | A | 1.2 |

Corrente di impiego DC13

|      |   |      |
|------|---|------|
| 12V  | A | 3    |
| 24V  | A | 3    |
| 48V  | A | 1.5  |
| 125V | A | 0.55 |
| 250V | A | 0.27 |
| 440V | A | 0.15 |
| 500V | A | 0.13 |
| 600V | A | 0.1  |

Resistenza dei contatti mΩ ≤20

Manovre

Durata elettrica hours 100000

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica cycles 1000000

Attacchi vite Vite

Sezione dei conduttori

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio LPXAU120

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4, 4X,  
12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

KIT PULSANTE PLASTICO DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO, CON 2 PULSANTI RASATI, BIANCO - NERO/I - 0 CON BASE DI FISSAGGIO E 2 ELEMENTI DI CONTATTO, 1NA+1NC. ATTACCHI A VITE. ELEMENTO A LED A LUCE FISSA, 185...265VAC

---

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

Omologazioni

---

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA