



Denominazione del prodotto			Operatori selettori leva - 3 posizioni LPCS130+LPXAU120	
Tipo				
Caratteristiche generali				
Colore			Nero	
Tipo di posizioni			1 - 0 - 2	
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K	
Caratteristiche elettriche				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	10
Conducibilità			1mA 5V	
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1			A600 Q600	
Corrente di impiego AC15				
			12V	A 6
			24V	A 6
			48V	A 6
			120V	A 6
			240V	A 3
			400V	A 1.9
			480V	A 1.5
			500V	A 1.4
			600V	A 1.2
Corrente di impiego DC13				
			12V	A 3
			24V	A 3
			48V	A 1.5
			125V	A 0.55
			250V	A 0.27
			440V	A 0.15
			500V	A 0.13
			600V	A 0.1
Resistenza dei contatti			mΩ	≤20
Caratteristiche meccaniche				
Durata meccanica			cycles	1000000
Attacchi vite			Vite	
Sezione dei conduttori				
IEC			max	mm² 1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio			LPXAU120	
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C -25
			max	°C +70
Temperatura di stoccaggio			min	°C -40
			max	°C +85
Omologazioni e conformità				
Conformità				
CSA C22.2 n° 14				
IEC/EN/BS 60947-1				
IEC/EN/BS 60947-5-1				
UL508				

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA