



Denominazione del prodotto			Operatori pulsanti ad impulso	
Tipo			LPSB102+LPXAU12	
Caratteristiche generali				
Colore			Nero	
Tipo di posizioni			Flush pushbutton	
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K	
Caratteristiche elettriche				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	690	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10	
Conducibilità			1mA 5V	
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1			A600 Q600	
Corrente di impiego AC15		12V	A	6
		24V	A	6
		48V	A	6
		120V	A	6
		240V	A	3
		400V	A	1.9
		480V	A	1.5
		500V	A	1.4
		600V	A	1.2
Corrente di impiego DC13		12V	A	3
		24V	A	3
		48V	A	1.5
		125V	A	0.55
		250V	A	0.27
		440V	A	0.15
		500V	A	0.13
		600V	A	0.1
Resistenza dei contatti		mΩ	≤20	
Caratteristiche meccaniche				
Forza per azionamento		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Attacchi vite			Vite	
Sezione dei conduttori				
IEC		max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio			LPXAU120M	
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-40
		max	°C	+85
Omologazioni e conformità				
Conformità				

KIT PULSANTE METALLICO AD IMPULSO, RASATO, NERO CON BASE DI FISSAGGIO E 1
ELEMENTO DI CONTATTO, NA. ATTACCHI A VITE

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA