



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Denominazione del prodotto | Operatori pulsanti ad impulso |
| Tipo                       | LPSB30                        |

#### Caratteristiche generali

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di posizioni | Shrouded pushbutton |
|-------------------|---------------------|

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiale | Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |
|---------------------------|--------------------|

#### Caratteristiche meccaniche

|                                        |        |         |
|----------------------------------------|--------|---------|
| Durata meccanica - Pulsanti ad impulso | cycles | 5000000 |
|----------------------------------------|--------|---------|

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Fissaggio | Senza base di fissaggio |
|-----------|-------------------------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Base di fissaggio | LPXAU120M |
|-------------------|-----------|


#### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

#### Condizioni ambientali

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura               |     |    |     |
| Temperatura di impiego    |     |    |     |
|                           | min | °C | -25 |
|                           | max | °C | +70 |
| Temperatura di stoccaggio |     |    |     |
|                           | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +85 |

#### Dimensioni



#### Omologazioni e conformità

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Conformità |                     |
|            | CSA C22.2 n° 14     |
|            | IEC/EN/BS 60947-1   |
|            | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|            | UL508               |

|              |       |
|--------------|-------|
| Omologazioni | cULus |
|--------------|-------|

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro