



Denominazione del prodotto			Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Rasati LPSBL107+LPXAU120M		
Tipo					
Caratteristiche generali					
Colore			Trasparente		
Tipo di posizioni			Flush pushbutton		
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche elettriche					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	690	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	10	
Tensione di alimentazione (AC)			V	185...265	
Tensione di alimentazione (DC)			V	185...265	
Conducibilità			1mA 5V		
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1			A600 Q600		
Corrente di impiego AC15			12V	A	6
			24V	A	6
			48V	A	6
			120V	A	6
			240V	A	3
			400V	A	1.9
			480V	A	1.5
			500V	A	1.4
			600V	A	1.2
Corrente di impiego DC13			12V	A	3
			24V	A	3
			48V	A	1.5
			125V	A	0.55
			250V	A	0.27
			440V	A	0.15
			500V	A	0.13
			600V	A	0.1
Resistenza dei contatti			mΩ	≤20	
Manovre					
Durata elettrica			hours	100000	
Caratteristiche meccaniche					
Attacchi vite			Vite		
Sezione dei conduttori					
IEC			max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio			LPXAU120M		
Dati tecnici UL					
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego			min	°C	-25
			max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	+85
Omologazioni e conformità					
Conformità					
CSA C22.2 n° 14					
IEC/EN/BS 60947-1					
IEC/EN/BS 60947-5-1					
UL508					
Omologazioni					
CCC					
cULus					

EAC
RINA
