



Operatori pulsanti
doppi ad impulso
con indicatore
luminoso bianco -
Con 2 rasato
LPSBL72

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Nero/Rosso

Tipo di posizioni

Double-touch
with one
extended and
one flush
pushbuttons

Materiale

Corpo del
pulsante
realizzato in
zama. Parti
plastiche in
poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica cycles 1000000

Fissaggio Senza base di
fissaggio

Base di fissaggio LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

OPERATORE PULSANTE DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO
SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, CON 1 PULSANTE SPORGENTE E 1 RASATO.
ENTRAMBI AD IMPULSO, NERO - ROSSO/I - 0

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Pulsante