




Denominazione del prodotto			Operatori pulsanti passo-passo LPSQ20		
Tipo			LPSQ20		
Caratteristiche generali					
Colore			Rosso		
Tipo di posizioni			Extended pushbutton. Push on-push off		
Materiale			Alluminio e lega di zinco		
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K		
Caratteristiche meccaniche					
Forza per azionamento		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb		
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo		cycles	500000		
Fissaggio		Senza base di fissaggio			
Base di fissaggio		LPXAU120M			
Dati tecnici UL					
Grado di protezione (UL)		Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K			
Condizioni ambientali					
Temperatura		Temperatura di impiego			
		min	°C	-25	
		max	°C	+70	
		Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40	
		max	°C	+85	
Dimensioni					
					
Omologazioni e conformità					
Conformità		CSA C22.2 n° 14			
		IEC/EN/BS 60947-1			
		IEC/EN/BS 60947-5-1			
		UL508			
Omologazioni		cULus			
Classificazione ETIM					
ETIM 8.0		EC000029 - Pulsante			