



Denominazione del prodotto		Regolatori di livello a galleggiante per acque chiare	
Tipo		LVFSN1	
Funzione		Svuotamento o riempimento	
Contrappesi			
Contrappeso		Esterno (fornito con regolatore di livello a galleggiante)	
Angolo di attivazione		45°	
Uscite a relè			
Numero di relè		Nr.	1
Configurazione contatti		1 contatto in scambio	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)		VAC	250
Portata contatti		AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC	
Conessioni			
Lunghezza massima del cavo		m / ft	20
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego	max	°C +50
	Temperatura di stoccaggio	max	°C +80
Pressione massima		bar	3
Profondità massima		m	30
Custodia			
Materiale del cavo		Neoprene H07 RN-F3X1	
Materiale del corpo galleggiante		Polipropilene	
Grado di protezione (IEC)		IP68	
Peso prodotto		g	2480
Dimensioni			



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Omologazioni

TÜV-SUD

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento