



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M0R00912...2V3

#### Caratteristiche elettriche

|                                        |    |             |
|----------------------------------------|----|-------------|
| Taratura relè termico                  | A  | 1.4-2.3     |
| IEC Caratteristiche di impiego (≤440V) |    |             |
| Ie                                     | A  | 2.3         |
| kW                                     | kW | 0.55...0.75 |

#### Componenti forniti di serie

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Contenitore fornito di serie  | M0RA    |
| Contattore fornito di serie   | BG0910A |
| Relè termico standard fornito | RF92V3  |

#### Dati tecnici UL

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type 1, 12K, 4, 4X |
|--------------------------|--------------------|

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 720 |
|---------------|---|-----|


#### Condizioni ambientali

|                           |            |          |            |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| Temperatura di impiego    | min<br>max | °C<br>°C | -25<br>+60 |
| Temperatura di stoccaggio | min<br>max | °C<br>°C | -40<br>+70 |


#### Tolleranze e protezioni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Grado di protezione (IEC) | IP65 |
|---------------------------|------|

#### Dimensioni



## Schemi elettrici



R = Reset; I = Start; O = Stop

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

##### Omologazioni

CSAus  
cULus  
EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore