



Denominazione del prodotto  
Tipo

Avviatori diretti  
M1P00912...A5

#### Caratteristiche elettriche

|                                                |                      |                               |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Taratura relè termico                          | A                    | 1-1.6                         |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) | I <sub>e</sub><br>kW | A<br>kW<br>1.6<br>0.37...0.55 |

#### Componenti forniti di serie

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Contenitore fornito di serie  | M1PA     |
| Contattore fornito di serie   | BF0910A  |
| Relè termico standard fornito | RF380160 |

#### Dati tecnici UL

|                                                       |                    |    |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----|------|
| Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole | 440V-480V          | HP | 0.5  |
|                                                       | 550V-600V          | HP | 0.75 |
| Grado di protezione (UL)                              | Type 1, 12K, 4, 4X |    |      |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Peso prodotto | g | 1040 |
|---------------|---|------|

#### Condizioni ambientali

|                           |            |          |            |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| Temperatura di impiego    | min<br>max | °C<br>°C | -25<br>+60 |
| Temperatura di stoccaggio | min<br>max | °C<br>°C | -40<br>+70 |

#### Tolleranze e protezioni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Grado di protezione (IEC) | IP65 |
|---------------------------|------|

#### Classificazione ETIM

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| ETIM 8.0 | EC001037 -<br>Combinazione<br>starter motore |
|----------|----------------------------------------------|